

Protislnečná fólia

TYP TRUE VUE-40

HardCoat

Dvojitá reflexia Svetlá


Vnútoraná inštalácia

Technické špecifikácie*

Celková solárna transmisia	38 %
Celková solárna absorpcia	40 %
Celková solárna reflexia	22 %
Emmisivita	0,75
Transmisia UV žiarenia (merané pri 300 - 380 nm)	< 1 %
Koeficient tienenia	0,57
Viditeľná svetelná transmisia	39 %
Viditeľná svetelná absorpcia	14 %
Viditeľná svetelná reflexia	10 %
Zredukované žiarenie	51 %
Hrúbka materiálu	50 μ

*4mm číre sklo

Vplyv fólie *



Materiálové zloženie samolepiacej fólie

- Viacvrstvá metalizovaná fólia.
- Povrch HardCoat odolný voči poškrabaniu.
- Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.
- Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) s vysokokvalitným absorbomačom UV-žiarenia na dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

- Fólia je určená na ochranu pred slnkom pre zníženie tepelného žiarenia a zároveň zvýšenou priepustnosťou svetla.
- Jemné stmavnutie.
- Neutrálny šedý odtieň.
- Ideálne pre použitie pri znížení tepla alebo oslnenia.